



## SPECYFIKACJA

### FourStroke: 40-60 hp



<b>HP / kW</b>	40 / 30
<b>Typ silnika</b>	4 w rzędzie
<b>Pojemność skokowa</b>	60.8 / 995
<b>Max. prędkość obrotowa (obr/min)</b>	5500-6000
<b>System zasilania paliwem</b>	2 zawory na cylinder, pojedynczy
<b>Alternator A/W</b>	18 amp / 226 watt
<b>Rekomendowane paliwo</b>	Bezołowiowa 95
<b>Rekomendowany olej</b>	Mercury FourStroke Oil 10W-30
<b>System ostrzegawczy zabezpieczenia silnika</b>	SmartCraft Engine Guardian
<b>Współpracuje z systemem SmartCraft</b>	Tak
<b>Rozruch</b>	Electric (turn-key)
<b>Sterowanie</b>	Kompatybilne z Big Tiller
<b>Długość kolumny</b>	20" / 508 mm
<b>Przełożenie</b>	2.33:1
<b>Waga *Najlżejszy model*</b>	112 kg
<b>Klasyfikacja CARB Star</b>	3
<b>Średnica i skok</b>	2.56 x 2.95" / 65 x 75 mm
<b>Zapłon</b>	ECM 07 Digital Inductive
<b>System paliwowy</b>	Elektroniczny wtrysk paliwa (EFI)
<b>System chłodzenia</b>	Chłodzony wodą, z termostatem
<b>Biegi</b>	F-N-R
<b>Obudowa przekładni</b>	Standard
<b>System trymowania</b>	Power Trim
<b>System wydechowy</b>	Przez śrubę
<b>Zakres trymowania dla wód płytkich (stopnie)</b>	20
<b>Remote fuel tank (optional)</b>	Tak
<b>Kolor</b>	Phantom Black
<b>system smarowania</b>	mokra miska olejowa

